

BEHANDLING AV MASSIVTRE



Foto: Splitkon

Stort utvalg av produkter basert på naturlige planteoljer og vokser til overflatebehandling av tre



Osmo Hardvoksolje er et naturlig valg for å skape et godt innemiljø både i offentlige bygg, private hjem og i hytter. Produktene passer spesielt godt til behandling av massivtre, da de er diffusjonsåpne og tilfredsstillende strenge bransjekrav.

Naturlig innfarging av massivtre

Fargeløs Hardvoksolje Original og Hardvoksolje Pigmentert er ofte benyttet på massivtre. Ønsker man en lys og naturlig overflate, er Hardvoksolje Pigmentert 3041 Naturell (svak hvit) eller 3040 Hvit et godt valg. De hvite pigmentene hindrer at treet får en "våt-effekt", som gjør det mørkere og gyldent slik det blir med fargeløs hardvoksolje. Resultatet blir en lys og naturlig farge som gjør at treet ser ubehandlet ut, samtidig som den naturlige gulningsprosessen blir forsinket. Ønsker man en pigmentert farge, har Osmo flere flotte farger å velge mellom. Se vårt fargekart eller besøk vår webside.



Foto: Splitkon

Fordeler med Osmo Hardvoksolje og Dekorvoks

- Diffusjonsåpen, vann- og smussavisende overflate (DIN 68861-1A)
- Svært stor dekkeve, ca. 24-30m²/1L pr. strøk
- Kun ett strøk på flater som ikke utsettes for fukt og slitasje
- Produkter godkjent i BREEAM-NOR systemet og i Svanemerkede bygg (HPP)
- Gir lite fiberreisning og antistatisk overflate som vil tiltrekke seg mindre støv
- Godkjent til bruk på barneleker (DIN EN 71.3 / DIN 53160)
- Godkjent for næringsmiddelindustrien (Euro Norm EN 1186)
- Ingen skadelige biocider, konserveringsmidler eller aromatiske forbindelser
- Ved å benytte vårt anbefalte "Vask og Pleiemiddel, så vil ikke overflaten tørke ut
- Treet beholdes naturlig vakkert og er lett å vedlikeholde



Påføring

Det er kun nødvendig med ett strøk på vegg, tak og søyler (utsatte slitelater må ha to strøk). Produktet rulles på og etterstrykes med børste. Det er liten risiko for overlapping og start stopp-merker om man følger anbefalt påføringsteknikk. Overflaten får en jevn og skjoldfri innfarging med bruk av Osmo produkter og anbefalt verktøy.

Miljøklassifisering

Osmo har flere produkter som tilfredsstillt kravene til BREEAM-NOR sertifisering og produkter som er listet i Husproduktportalen (HPP) som kan brukes i svanemerkede bygninger. De tilfredsstillt minstekravene i O16-O21 i Svanemerkestets kriteriedokument. Se oversikt;

Svanemerket bygg:

Hardvoksolje Original

Hardvoksolje Pigmentert

Oljebeis

Hardvoksolje Anti-skli

Hardvoksolje Rapid

Osmo Vask og Pleiemiddel

Dekorvoks

Hardvoksolje Effekt

Hardvoksolje Express

Hardvoksolje Proff

Pigmentert Olje Proff

Dekorvoks

TopOil

Klarvoks Ekstra tynn

Spray-wax

Herder Oljebeis

Vedlikeholdsvoks

Vedlikeholdsolje

Oljebeis Eksteriør

Tresparkel

Rengjøringspray

BREEAM-NOR:

Hardvoksolje Original

Hardvoksolje Pigmentert

Oljebeis


Hardvoksolje Anti-skli

Hardvoksolje Rapid


Osmo Vask og Pleiemiddel

Referanseprosjekter

Massivtre er fremtidens miljøvennlige byggemateriale. Våre produkter er diffusjonsåpne og er derfor et naturlig valg for utbyggere, entreprenører og arkitekter når de skal velge overflatebehandling til sine prosjekter. For referanseprosjekter og utfyllende oversikt over våre farger, besøk vår webside www.osmonorge.no. Utvalg av farger fra Hardvoksolje Original og Pigmentert;




3062 Matt




3032 Silkematt



3041 Naturell
(Svak hvit)



3040 Hvit



3067 Lys grå



3071 Honning



3072 Rav



3073 Terra



3074 Grafitt



3075 Svart